

atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

Gamme Takao

Fiabilité et Performance



Takao M3



Takao Line



Takao M2



Takao M1



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MONOSPLIT

Unités intérieures Takao M1

Tailles	07	09	12	18	24
Puissance nominale (frigo/calor)	2000 / 2500	2500 / 2800	3400 / 3800	5200 / 6300	7100 / 8000
Pression acoustique UI en dB(A) (petite vit./grande vit.)	22 / 45	22 / 45	22 / 46	35 / 47	33 / 51
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x784x224	270x784x224	270x784x224	293x790x249	293x790x249
Poids UI / UE en kg	8 / 23	8 / 23	8 / 25	9,5 / 33	10 / 38
SEER	6,70	6,70	6,30	7,20	7,10
SCOP	4,00	4,00	4,10	4,30	4,00
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensions UE en mm (HxLxP)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290	632x799x290
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Longueur liaisons frigo. mini / max. en m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 30
Libellés UI	ASYG 7 KPCE.UI	ASYG 9 KPCE.UI	ASYG 12 KPCE.UI	ASYG 18 KLC.UI	ASYG 24 KLC.UI
Références UI	873845	873846	873847	873106	873107
Libellés UE	A0YG 7 KPC.UE	A0YG 9 KPC.UE	A0YG 12 KPC.UE	A0YG 18 KLC.UE	A0YG 24 KLC.UE
Références UE	872090	872091	872092	872119	872120



Tailles 7 à 12



Télécommandes infra-rouges



Tailles 18 à 24



A0YG 7 à 12 KPC



A0YG 18 KLC



A0YG 24 KLC

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.