

AÉROMAX SPLIT 3

Chauffe-eau thermodynamique
sur air extérieur

Thermor 
— connecté à vous

**La performance et les économies,
avec unité extérieure**



DISPONIBLE EN
3 CAPACITÉS

150 L, 200 L
et 270 L

JUSQU'À
72%⁽¹⁾
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

ÉCONOMIES


Jusqu'à 497 €
d'économies d'énergie
par an sur la facture
d'eau chaude⁽¹⁾



CONNECTÉ

Connecté pour un pilotage
à distance du chauffe-eau
grâce à l'application Cozytouch.
WIFI intégré au produit,
pas de bridge nécessaire.

 Cozytouch



PERFORMANCE

Classe énergétique A+

(1) Économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 300L stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270L stable sur la base des informations ErP. Économie calculée sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le "Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif" de 2016 édité par l'ADEME la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1690 €/kWh).

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPÉ
ACI
hybride

150 L : COP à 7°C = 3,09⁽¹⁾ (profil L),
200 L : COP à 7°C = 3,07⁽¹⁾ (profil L),
270 L : COP à 7°C = 3,37⁽¹⁾ (profil XL).

Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée. Compatible avec une installation photovoltaïque.

Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C.

Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost.

Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité extérieure et 15 m de dénivelé.

Technologie Inverter pour assurer le confort et optimiser les économies.

Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire.

Éligible au Certificat d'Économies d'Énergie⁽²⁾ (CEE) n° BAR-TH-148.



TVA 5,5%

(1) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air.
(2) Voir conditions sur le site <https://www.maprimerenov.gouv.fr>

MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH

Accédez n'importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d'eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure.



Cozytouch



ACCESSOIRES

- Liaison frigorifique 3/8 - 1/4 : 7 m (réf. 232 310)/10 m (réf. 232 311)/25 m (réf. 232 315)
- Support mural équerre pour unité extérieure (réf. 232 313)
- Support sol réglable (x4) pour unité extérieure (réf. 232 307)
- Support sol PVC (x2) pour unité extérieure (réf. 232 305), sachet de 4 bouchons pour support sol PVC (réf. 232 306)
- Support sol en caoutchouc noir pour unité extérieure (réf. 232 314)
- Trépied universel pour VM (réf. 900 991)



INSTALLATION

Installation dans une pièce chauffée ou non chauffée.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

5 ANS
GARANTIE
CUVE ET PIÈCES

5 ANS
GARANTIE
POMPE À CHALEUR

	Nombre de personnes	Puissance résistance (W)	COP à 7°C ⁽¹⁾	Rendement énergétique	V40 td (L) ⁽⁴⁾	Temps de chauffe	Dimensions ø x H x P (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
Ballon Aéromax Split 3 vertical mural 150 L	3	1800	3,09 (Profil M)	127 %	235	2h22	567 x 1177 x 586	53	A+	296 516
Ballon Aéromax Split 3 vertical mural 200 L	4	1800	3,07 (Profil L)	126 %	303	2h59	567 x 1497 x 586	63	A+	296 517
Ballon Aéromax Split 3 vertical stable 270 L	5 et +	1800	3,37 (Profil XL)	138 %	417	3h46	617 x 1586 x 651	73	A+	296 518

	Puissance maximale absorbée (W)	Fluide frigorigène	Puissance acoustique ⁽⁵⁾	Dimensions L x H x P (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
Unité extérieure Aéromax Split 3	1450	R32	50 dB(A)	735 x 535 x 330	24	A+	296 519

CACHET PROFESSIONNEL

(3) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air.

(4) V40 en mode thermodynamique seul selon le référentiel Promotelec.

(5) Testé en chambre réverbérante selon la norme EN12102-2 selon les préconisations de la CE concernant l'ERP.



230 V mono,
50 Hz



Fabrique
en France